



**Seidenglänzender, aromatenfreier
Weißlack auf Spezial-Alkydbasis.**

XtraFixx Weißlack SG



**Außergewöhnlich schnelltrocknende Grund- und Deck-
beschichtung für effiziente Beschichtungen innerhalb
eines Tages für den Innen- und Außenbereich.**

Geeignete Untergründe

Direkthaftung auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffen,
Aluminium, Altanstrichen und Hart-PVC.

Auf Metall und weiteren NE-Metallen nach entsprechender
Vorbehandlung, Grundierung bzw. Vorlackierung.

- Eigenschaften:**
- ▶ Überarbeitbar nach ca. 5 Stunden
 - ▶ Hoher Festkörperanteil
 - ▶ Fülliger, glatter Verlauf
 - ▶ Hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit
 - ▶ Hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung
 - ▶ Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel und Alkalien
 - ▶ Gute Offenzeit
 - ▶ Blockfest

Verbrauch: ca. 110 ml / m² / Anstrich auf senkrechter glatter Fläche

Dichte: ca. 1,213 ± 0,03 g / ml

Gebindegrößen: 0,75 Liter / 2,50 Liter

Farbton: Weiß

- Vorteile**
- ✓ Turbo-Trocknung – staubtrocken nach ca. 3,5 Stunden, Überarbeitung nach 5 h
 - ✓ Hoher PU-Anteil (20%) als Vorteil aufnehmen
 - ✓ Seidenglänzender Weißlack mit Direkthaftung
 - ✓ Grund- und Schlussbeschichtung an einem Tag

Verarbeitungsrichtlinien siehe Technisches Merkblatt